



AMIC SOCK STANDARD OIL 3 MT



Descripción

Barrera absorbentes de derrames de hidrocarburos grasa, aceite, agua, refrigerantes y otros químicos no agresivos.

- Rellena de absorbente **Standard Oil**
- Absorbente **100% Natural de Fibra Vegetal**
- Su color permite visualizar cuando están totalmente saturados, permitiendo su utilización en un 100%.
- Fácil manejo.
- **Relleno Interior:** StandardOil

Medidas: Largo 300cm Diámetro 20cm

Relleno: Standard Oil Fibra Vegetal

Color: Naranja

Peso: 5 Kgs. Apróx.

Capacidad de Absorción: hasta 30 litros apróx. por barrera

Especificaciones

Rango de absorbencia: 1 - 90 lt. por caja.

Dimensiones ext: diámetro. 20cm x 300cm de largo

Contenido: Reciclado 99% de fracciones fibras vegetales recicladas antes del consumo.

Absorbencia hasta: 90 litros por caja

Absorbencia: hasta 30 litros por barrera

Aplicación: Fugas y goteos, Mantenimiento

Color: Naranja

Marca: AMIC

Fibras Vegetales de relleno

Aceites absorbidos por fluidos: Refrigerantes; Solventes; Agua; Universal

Piel/Piel de malla exterior: Textil

3 barreras por caja.

Peso +- 18 kilogramos por caja.





Controle sus fugas diarias con nuestras AMIC Socks que se adaptan mejor a su forma.

- Resistente y económico, la barrera Standard Oil es la mejor elección para la protección diaria contra fugas para mantener sus pisos seguros.
- Las barreras moldeables abrazan las esquinas y rodean bases de máquinas para absorber fugas de la máquina, contener charcos y ayudar a mantener seguros a los trabajadores
- El relleno de fibras vegetales contenido extrae líquidos del piso para máxima absorbencia mientras hace limpieza rápida y fácil.
- La piel de textil resiste el desgarró; reduce el polvo y se mantiene en líquido, incluso cuando está saturado.
- Absorbe los líquidos industriales más comunes: aceites, agua, solventes, refrigerantes y más.
- El relleno de fibras vegetales es liviano y económico para manejar tareas generales y cotidianas.
- Puede incinerarse después de su uso para reducir los residuos o para mezcla de combustibles
- **Uso General:** Los absorbentes Standard Oil son absorbentes reciclados y biodegradables que absorberán aceite, agua, disolventes, refrigerantes y otros productos químicos no agresivos. El absorbente Standard Oil es un absorbente a base de fibras vegetales, diseñado para absorber y contener aceites, agua y líquidos no agresivos.

Composición:

Textil > 99%

Fracciones de fibras vegetales > 99%

Recomendaciones de Almacenamiento: Almacenar en un entorno fresco y seco. Evitar el contacto a largo plazo con la luz solar directa o reflejada u otras fuentes de luz ultravioleta, como iluminación de alta intensidad.

Vida Útil: Indefinida, siempre que se sigan las Recomendaciones de Almacenamiento.

Equipo de Protección Personal (EPP):

Guantes: Se recomiendan guantes de tela, lona, cuero o goma para un uso prolongado y como buena práctica industrial.

Ojos: Gafas de seguridad o anteojos con protectores laterales como buena práctica industrial.

Medidas de Control de Incendios:

Forma no utilizada: Agua, espuma o dióxido de carbono

Forma utilizada: Agentes extintores apropiados para el líquido absorbido

Propiedades Físicas:

pH: 7.4 (material interno en agua desionizada)

Punto de Fusión: Material Externo: 150°C - 170°C / 302°F - 338°F

Punto de Ebullición Inicial y Rango: No aplicable

Punto de Inflamación: 177°C / 350°F Método: Open Cub

Punto de Inflamación: 198°C / 388°F Método: Closed Cub

Densidad Relativa (H₂O = 1): 0.8-1.2

Solubilidad en Agua (25°C): Prácticamente insoluble

Temperatura de Autoignición: Material Interno: 205°C / 401°F

Estabilidad y Reactividad:

Condiciones de Reactividad: No Establecidas

Materiales Incompatibles: Ácidos, Bases, Agentes Oxidantes o Reductores

Condiciones a Evitar: Calor excesivo o llamas o la mezcla con materiales incompatibles

Descomposición Peligrosa: No Establecida

Eliminación de Residuos: Este material NO está clasificado como peligroso según la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos. Es responsabilidad del usuario del producto determinar en el momento de la eliminación si un material que contiene el producto o derivado del producto debe clasificarse como residuo peligroso.

Nuestros productos Standard Oil se encuentran autorizados para su uso para combatir la contaminación en jurisdicción de la Autoridad Marítima Nacional por el Directemar.



ARMADA DE CHILE
DIRECTEMAR

